

# Wallpack Slim

**50W**  
4000K  
50000h

## Clave PR LED REF WP SLM 50W 4000K

Tipo	Wallpack
Serie	Slim

### Parámetros Eléctricos

Potencia	50 W
Equivalencia en Watts	130 W
Voltaje de operación (CA)	100 - 277V~
Corriente (CA Máx.)	439 mA
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de Potencia (FP)	0.95
Grado de Protección	IP65
Nivel de Aislamiento	Clase I
Atenuable	No
Consumo de energía en modo de operación	51.63 Wh

### Parámetros Fotométricos

Ángulo de apertura	110°
Temperatura de color	4000K
Color de luz	Blanco Neutro
Flujo luminoso	6000 lm
Eficacia luminosa	120 lm/W
Índice de rendimiento de color (IRC)	70

### Condiciones de Operación


Posición de Operación	Universal
Encendido	Instantáneo (<1s)
Fuente de Alimentación	Driver Electrónico integrado
Temperatura de Operación	-20°C a +45°C
Vida útil	50000 h

### Datos Generales

Modo de fijación	En muro
Cuerpo / Acabado	Aluminio / Color Negro
Refractor	Vidrio transparente
Peso	-
Dimensiones A x B x C (mm)	160 x 200 x 100
Empaque individual	Caja
Piezas por empaque master	1

### Aplicaciones:

Iluminación exterior:  
Fabricas, talleres, aeropuertos, hangares, edificios, estacionamientos, otros espacios donde se requiera iluminación perimetral.



### Curva fotométrica

