

FLOOD LIGHT 200W



DESCRIPCIÓN:

- Reflector con cuerpo de aluminio inyectado a presión compacto.
- Acabado en pintura en polvo por procesos electrostático y resistente a la corrosión.
- La cubierta óptica permite minimizar las pérdidas por refracción y reflexión. El sistema óptico y permite una transmitancia de flujo luminoso mínimo del 90%.
- Con supresor de picos 10kV

ESPECIFICACIONES:

Entrada potencia (W)	200W
Entrada voltaje	100-265
Frecuencia	60
Flujo luminoso (Lm)	26,000
Eficiencia Luminosa (Lm/W)	130
Índice de rendimiento de color	>70
Temperatura de color (K)	5,700
Vida útil (hrs)	50,000
Temperatura de operación	-20°-40°C
Altura de operación	2,000
Cuerpo	Aluminio Inyectado
Color	Gris
Grado de protección	IP 66
Resistencia a los impactos	IK 08
Dimensiones Mecánicas (mm)	A=395 B=360 C=55
Garantía	5 años

NOM NOM-003-SCFI-2014

APLICACIONES:



FACHADAS




PUERTOS



CÉSPED



ANUNCIO
ESPECTACULAR



JARDÍN



INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES S.A DE C.V

www.inahsa.com.mx inahsa_ventas@isesa.com.mx

Tel. Ventas: (0155)5697-1480,5697-2621

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO- ISESA.

Tel. Ventas: 5521-4956, 5020-2200